

G-Band 40

Kaltselfklebendes Polymerbitumen- Abdeckband für Risse in Asphaltbelägen



Beschreibung

- **G-Band 40** kaltselfklebendes Abdeckband für Risse in Asphaltbelägen
- ausgezeichnete Dichtungswirkung wird durch seine spezielle Rezeptur aus polymermodifiziertem Bitumen und hochwertigen Füllstoffen garantiert

Anwendung

Der Naht-/Rissbereich muss trocken und frei von losen Bestandteilen sein. Beidseitig des Bereiches ist als Voranstrich AE-BituGrund aufzutragen. Die Menge des Voranstrichs richtet sich nach dem Untergrund, dabei sollte eine Überdosierung auf jeden Fall vermieden werden.

Nach dem Abtrocknen des Voranstrichs wird **G-Band 40** abgerollt und mit der Klebstoffseite mit schwachem Druck auf den Rissbereich aufgebracht und mittels Walze oder Handstampfer angedrückt.

Um das Ankleben des Bandes am Arbeitsgerät zu vermeiden ist die Oberfläche mit Brechsand abzustreuen.

Hinweis: Bei Temperaturen unter +10 °C kann die Klebkraft des Bandes durch leichtes Erwärmen des Asphaltes mittels Propanflamme erhöht werden.

Vorteile

- ausgezeichnete Dichtungswirkung
- spezielle Rezeptur

Technische Daten

Technische und sicherheitsbezogene Daten entnehmen Sie bitte unseren EG Sicherheitsdatenblättern.