

## G-F3

Pflasterfugenmörtel, die umweltfreundliche Lösung zur Unkrautverhinderung in Fugen



### Beschreibung

**G-F3** ist im Innen- und Außenbereich anwendbar, geeignet für Fussgänger- oder PKW Belastung

### Anwendung

**G-F3** ist gebrauchsfertig angemischt. Vakuumbbeutel aufschneiden, auf die zu bearbeitende Fläche schütten, mittels Besen sorgfältig in die Fugen einkehren. Optimal ist das Einspülen mit einem sanften Wasserstrahl, den Strahl nicht direkt auf die Fugen richten. Restrückstände auf der Oberfläche sofort mit einem weichen Besen diagonal zum Fugenverlauf abkehren. Nach 24 Stunden begehbar, volle Belastung nach 7 Tagen

**Verarbeitungszeit:** ca. 30 Minuten

**Fugentiefe:** minimal 20 mm

**Fugenbreite:** minimal 5 mm

### Vorteile

- verhindert Unkrautdurchwuchs
- dauerhaft wasserdurchlässig
- frostbeständig
- gebrauchsfertig, vakuumverpackt, Einkomponentenmaterial, kein Anmischen notwendig

### Technische Daten

Technische und sicherheitsbezogene Daten entnehmen Sie bitte unseren EG Sicherheitsdatenblättern