

G-MK

Sofort haftender Montagekleber mit Extremwirkung



Beschreibung

Verklebung von Metallen, Holz und Kunststoffen mit- und untereinander im Dachdeckerhandwerk, Bausektor, Möbelindustrie, Containerbau, Blechverarbeitung, Apparatebau, Klimatechnik, Yacht/Bootsbau, Karosserie, Fahrzeugbau und Fensterbau. Einsetzbar in Bereichen, wo Silikon nicht zu verarbeiten ist. Ein Klebstoff, der eine noch nie dagewesene Anfangshaftung aufweist. Mit **G-MK** ist es möglich, auch schwere Teile wie Steine, Holz, Fliesen und Metalle an Decken und Wänden zu verkleben, wo herkömmliche Klebstoffe nachgeben und abrutschen.

Anwendung

Die zu verklebenden Teile müssen sauber, öl und fettfrei sein. G-MK einseitig auftragen, Teile positionieren und fest anpressen. Die Haftung erfolgt sofort.
 Hautbildung nach 10 bis 15 Minuten.
 Durchhärtengeschwindigkeit 3 mm/24 Stunden.
 Lagerfähig: 12 Monate.
 Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +100°C (kurzfristig 2-3 Std. bis +120°C).
 Verarbeitungstemperatur: + 5°C bis + 40°C.

Vorteile

- frei von Isocyanat und Silikon
- überlackier- und überstreichbar
- schleiffähig
- dauerelastisch und universell einsetzbar
- kein Fixieren
- verwendbar für schwere Werkstoffe
- hat eine sehr hohe Anfangshaftung, Verklebung von schweren Teilen an vertikalen Stellen und Deckenmontagen

Technische Daten

Technische und sicherheitsbezogene Daten entnehmen Sie bitte unseren EG Sicherheitsdatenblättern