

G-S2

2 Komponenten Straßen-Reparaturmischgut



Beschreibung

- **G-S2** ist optimal geeignet zur Ausbesserung von Schlaglöchern u. Kanaldeckeleinfassungen
- mischfertige Komplettpackung aus einem Beschleuniger, einem Mineralstoffgemisch und einer Polymerbitumenemulsion
- haftet auf allen Bitumen, Stein- und Betonuntergründen
- dient zum Niveaueausgleich bei Kanaldeckeln, Anrampungen, zur Reparatur von Dünnschichtbelägen und anderen Ausbrüchen

Anwendung

Verarbeitungszeit: 5 – 10 Minuten

Verarbeitungstemperatur: Nach temperierter Lagerung auch bei niedrigen Temperaturen (+ 5 ° C) leicht einbaubar.

Vorbereitung:

Untergrund von Staub und losen Teilen befreien, Flächenbegrenzung abkleben, Untergrund anfeuchten. Zuerst wird der Beschleuniger (kleiner Beutel) trocken in den Brechsand eingemischt. Anschließend werden, portionsweise unter Rühren, bis zu 1,5 Liter Wasser beigemischt bis die Konsistenz eines erdfuchten Betons erreicht ist. Die Bitumenemulsion ist vor Gebrauch gut durchzuschütteln und in das vorbereitete Gemisch zu geben. Die Vermischung erfolgt mittels Kelle, Schaufel oder langsam laufendem Rührwerk bis sich eine gleichmäßig braune Färbung einstellt. Die Mischzeit sollte 1-2 Minuten nicht überschreiten. Die Reparaturmasse bleibt je nach Außentemperatur 5 bis 10 Minuten verarbeitungsfähig – es gilt, je höher die Temperaturen, desto kürzer die Verarbeitungszeit. Die Reparaturmasse wird in die vorbereitete Reparaturstelle eingefüllt und mittels Kelle oder Schaufel unter leichtem Druck glattgestrichen. Abschließend wird mit Sand abgestreut

Vorteile

- sehr kurze Abbindezeit
- kosteneinsparend
- einfache Handhabung und Anwendung,
- lösemittelfrei
- rasche Baustellenfreigabe möglich, verkehrsfest nach ca. 60 Minuten
- dünn ausziehbar, nahezu auf Null

Technische Daten

Technische und sicherheitsbezogene Daten entnehmen Sie bitte unseren EG Sicherheitsdatenblättern.