

ML 1

Endreiniger vor der (Fahrzeug-) Lackierung

H-Sätze

Gefahrenhinweise:

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

P-Sätze

Sicherheitshinweise:

P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.

P280

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung:

Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzu ziehen.

P370+P378 Bei Brand: Schaum zum Löschen verwenden.

P501 Inhalt/Behälter Entsorgung zuführen.

Zusätzliche Hinweise:

P240 – Behälter und zu befüllende Anlage erden.

P241 – Explosionsgeschützte elektrische Geräte/Lüftungsanlagen/Beleuchtungsanlagen verwenden.

P242 – Funkenarmes Werkzeug verwenden.

P243 – Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.

P305+P351+P338 – BEI KONTAKT MIT DEN

AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit

Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Signalwort

Achtung