

S-AS

Anti-Schaum-Entkalker und Betonlöser



Beschreibung

- **S-AS** als Hochleistungsentkalker reinigt Kühlturmsysteme, Kessel, Dampferzeuger, Wärmetauscher, Kühlspiralen, Turbinen
- reinigt Betonmischer, Zementtanks, Betonformen, Geräte, Putzmaschinen, entfernt Zunder, Rost ebenso wie Mörtel von Steinen, Mauerflächen, Fliesen, Urinale, Terrazzo- und Betonfußböden, entfernt Zementschleier
- geeignet zur Reinigung von Trinkwasserbehältern
- als Beton-, Rost-, Zunderlöser mit bis zu 8 Teilen Wasser verdünnbar

Anwendung

Kann im Sprüh-, Tauch-, und Spülverfahren eingesetzt werden. Je nach Stärke der Ablagerungen mit bis zu 20 Teilen Wasser verdünnen.

Begutachtet durch das Hygieneinstitut Gelsenkirchen.

Reinigung Umlaufsysteme:

System entleeren und ausspülen. Bis zum Mindestzirkulationsstand mit Wasser befüllen. Danach **S-AS** zudosieren: 1 Teil S – AS auf 5 bis 10 Teile Wasser und System umlaufen lassen (bis zu 5 Stunden). Dabei System entlüften und nach Entkalkung entleeren. Gründlich mit Wasser spülen. Gegebenenfalls Vorgang wiederholen. Anschließen System mit Frischwasser füllen.

Vorteile

- schaumgebremst, daher bestens geeignet für geschlossene System
- Hohe Wirksamkeit auch bei 1:20 Verdünnung
- senkt die Energiekosten durch saubere Systeme
- spart Zeit, Geld und viel Arbeit

Technische Daten

Technische und sicherheitsbezogene Daten entnehmen Sie bitte unseren EG Sicherheitsdatenblättern.